

SAE 100 R1 AT



Tubo Interno: Caucho sintético resistente al aceite

Refuerzo: 1 Malla de acero

Cubierta: Caucho sintético resistente al aceite, clima y abrasión

Aplicación: Fluidos hidráulicos y aceites a base de agua y petróleo

Rango de T: -40°C+100°C



Codigo	Dash	Diámetro Interior		Presión Trabajo		Presion Ruptura		Rengo Curvatura
		Pulgada	Milímetros	PSI	BAR	PSI	BAR	Milímetros
MH.R1.04	04	1/4"	6,35	3.270	225	13.080	902	100
MH.R1.05	05	5/16"	7,94	3.120	215	12.480	860	115
MH.R1.06	06	3/8"	9,53	2.615	180	10.460	721	125
MH.R1.08	08	1/2"	12,70	2.320	160	9.280	640	180
MH.R1.10	10	5/8"	16,88	1.890	130	7.560	521	205
MH.R1.12	12	3/4"	19,05	1.530	105	6.120	422	240
MH.R1.16	16	1"	25,40	1.280	88	5.120	353	300
MH.R1.20	20	1.1/4"	31,75	920	63	3.680	254	420
MH.R1.24	24	1.1/2"	38,10	730	50	2.920	201	500
MH.R1.32	32	2"	50,80	580	40	2.321	160	630